


ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

výrobca: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Betónové debniace tvarovky typy: ŠT1, ŠT2, ŠT2/40, ŠT2/50, ŠT3, ŠT4, ŠT5, ŠT6, ŠT7, ŠT8, ŠT9** je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma: **STN EN 15435: 2008 Betónové prefabrikáty. Dielce na stratené debnenie z obyčajného betónu a ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium |
|---|---|--|
| Rozmery a tolerancie Dĺžka Šírka Výška | +5 mm -5 mm +3 mm -5 mm +3 mm -5 mm | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Objemová hmotnosť | 935 kg.m ⁻³ Tolerancia 10% | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Ťahová pevnosť rebra | 0,959 N/mm ² | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe rebra | 3,582 N/mm ² | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Nasiakavosť vodou vztlínaním | Súčiniteľ nasiakavosti 4,8 g/(m ² .s) | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Zmena vplyvom vlhkosti | 0,20 mm/m | Protokol o skúške č. 80110187 1) |
| Reakcia na oheň | Eurotrieda A1 | - |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Sú určené na zhotovenie stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Tvárnice nie sú určené na použitie bez výplne.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., akreditované skúšobné laboratórium, Skúšobné pracovisko Budovateľská 53, 080 01 Prešov

Meno:

Mgr. Branislav Vetrový

Funkcia:

konštr.

Dátum: 30. 05. 2011