

DEBNIACE TVÁRNICE ŠT1

Názov	Typ	Rozmer	Hrúbka steny
DEBNIACA TVÁRNICA	ŠT1	500x400x200	35
Použitie	<p>Tvárnice ŠT1 sú vyrobené na stacionárnom vybrolise ADLER A320 s cementu akameniva 0-8 frakcie.</p> <p>Su vhodné najmä ako náhrada šalovnia nad základy rodinných domov a iných budov, oporných stien, a pivníc pod rodinné domy.</p> <p>Ako výplň sa používa najčastejšie betón C12/15 a armatura vodorovne o priemeru 6-8mm a zvislo o priemeru 10-12mm.</p> <p>Ukladajú sa nasucho do výšky najviac troch radov pričom zalievka betónu v treťom rade sa robí do polovice, aby bolo možné prepojiť s betónom ďalší rad. Armatúra vodorovne sa ukladá do každého druhého radu a zvislo v rozstupoch min. jeden meter.</p>		
Charakteristika	<p>Naše nové debniace tvárnice ŠT1 oproti starým ŠT1</p> <p>pevnejšia konštrukcia hrubšie steny nová technológia výroby spájanie tvárník so zámkom vhodné pre zalievanie čerpadlom unifikované tvárnice priebežná+koncová+rohová — jeden typ prispôbené na jednoduche delenie podľa špár balenie je po 20ks na palete 120x80 každá druhá tvárnica je koncová, ktorú je možné použiť ako priebežnú</p> <p>To konkurencia nemá</p>		

Galeria

